

T300

گرمکن القایی بلبرینگ

تعادل ایده آل میان قدرت و بهره‌وری

مدل T300 برای صنایعی طراحی شده که به توان گرمایشی بیشتر و ظرفیت بالاتر نیاز دارند. این دستگاه با قابلیت گرم کردن بلبرینگ تا قطر 500 میلی‌متر، کنترل دقیق دما و عملکرد پایدار، بهره‌وری فرآیند نصب را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و انتخابی مطمئن برای خطوط تولید و واحدهای تعمیرات صنعتی محسوب می‌شود.



مشخصات فنی

مدل	T300
توان دستگاه	2500 VA
جریان مصرفی	6 تا 12 آمپر
ولتاژ کاری	400 ولت
فرکانس	50 هرتز
وزن دستگاه	80 کیلوگرم
حداقل قطر داخلی بلبرینگ	20 mm
حداکثر قطر خارجی بلبرینگ	500 mm
حداکثر وزن بلبرینگ	40 kg
کنترل دما	0 تا 240 درجه سانتی‌گراد
دمگنت (اتوماتیک)	دارد (اتوماتیک)
کنترل دما و زمان	دیجیتال
قابلیت تنظیم زمان	دارد

پوک‌های استاندارد

20 × 20 × 300 mm

30 × 30 × 300 mm

60 × 60 × 300 mm

مناسب برای صنایع



صنایع فولاد



معادن و سیمان



پتروشیمی



نفت و گاز



نیروگاه

مزایای مدل T300



- ✓ گرمایش سریع و پک‌نواخت بلبرینگ
- ✓ حفظ خواص متالورژیکی بلبرینگ
- ✓ کنترل دمای دقیق و ایمن
- ✓ نصب آسان و کاربری بسیار ساده
- ✓ مصرف انرژی بهینه و اقتصادی
- ✓ طراحی صنعتی و دوام بالا



دقت بالا

گرمایش پک‌نواخت بدون نقاط داغ موضعی



سرعت بالا

کاهش زمان توقف تجهیزات



ایمنی کامل

بدون شعله، دود و خطرات محیطی



دوستدار محیط زیست

بدون آلودگی و مصرف بهینه انرژی



افزایش عمر تجهیزات

جلوگیری از آسیب و ضربه در هنگام نصب

